



Der schnelle Schneidkopf zum Top-Preis!

Der kleine und wendige Schneidkopf WOODCRACKER® CL ist nicht nur für landwirtschaftliche Einsätze ein zuverlässiger Begleiter. Profi-Gärtner, Forstwirte, aber auch kommunale Einrichtungen haben den WOODCRACKER® CL bereits in dauerhafter Verwendung. Durch die flexible und einfache Montage an gängige Fahrzeuge werden kleine Bäume und Sträucher bis zu 40 cm Stammdurchmesser mit Leichtigkeit maschinell geerntet.



Technische Daten

WOODCRACKER® CL


CL 190

CL 260

CL 320

Schneiddurchmesser Weichholz	250	320	400
Schneiddurchmesser Hartholz	190	260	320
Greiferöffnung = Scherenöffnung	685	760	1060
Eigengewicht (Basis - Vollausstattung)	210 - 310	350 - 630	620 - 1170
Empfohlene Literleistung Hauptkreis (l/min.) ¹⁾	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)	250	280	280
Empfohlene Literleistung Nebenkreis (l/min.)	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar)	200	200	200
Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) ²⁾	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
Optional: Autospeed	●	●	●
Optional: Sammler	●	●	●
Optional: Zylinder-Schwenkwerk	● 2 x 40°	● 2 x 48°	● 2 x 48°

1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. Technische Änderungen und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.
● erhältlich - nicht erhältlich



1 Starker **Greifer/Schneidwerk** mit großer Öffnungsweite



2 Dank unterschiedlicher **Anbauvarianten** auch Anbau an Lader möglich.



3 **Schneidwerk** verfügt über ein austauschbares, hochfestes Messer. Es ist einfach nachzuschärfen, robust und unempfindlich gegen Schmutz.



4 Optional: **Sammler** für schwaches Material um schneller zu arbeiten. Sehr einfach abnehmbar um beim Arbeiten mit großem Material Gewicht zu sparen.

5 Optional: wartungsarmes **Zylinderschwenkwerk**, das 2x48° schwenkbar ist.



6 Großes **Schneidvolumen**

7 Saubere und einfache **Anschlussführung** im Anbaubock mit optimalem Anbauwinkel. Geschützte und groß dimensionierte Hydraulikleitungen

+ **KTL-grundiert** (kathodische Tauchlackierung) und Pulverdeck-Lackierung

+ Aus hochfestem **Hardox®-Stahl**

+ Wartungs- und **verschleißarm**

+ Sehr **robust** und langlebig



Einsatzgebiete

- ➔ Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern
- ➔ Ernte von Kurzumtriebsplantagen
- ➔ Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfbereichen
- ➔ Kultivierung und Landschaftspflege
- ➔ Im landwirtschaftlichen Einsatz am Hoflader/Hoftrac

Achtung: Woodcracker® CL ist NICHT geeignet um Sicherheitsbaumfällungen durchzuführen. Der sichere Halt des Schnittgutes kann nicht garantiert werden. Für diese Anwendung empfehlen wir unsere Woodcracker C-Serie.

Über den Hersteller



Das Know-How und die Produkte von Westtech werden zur Gänze in Oberösterreich produziert. Das Design und die Anwendbarkeit der WOODCRACKER® Maschinen zeichnen sich durch leichtes Handling, einfache Anbaubarkeit, Flexibilität und Effizienz aus.

Diese Grundsätze finden sich in allen einzelnen Produktserien wieder. Das Sortiment deckt Einsatzgebiete von Baumfällung, Holzerkleinerung und -verarbeitung bis hin zu Bodenaufbereitung und Wurzelstockentfernung ab.

Mehr Infos zu unseren Maschinen und unserer Tätigkeit finden Sie auf www.westtech.at