WOODCRACKER® CS

WOODCRACKER® CS

Tiltator puissant
la rotation en continue de la machine
En option : Power Tiltator avec couple doublé

Deux **grappins** puissants et indépendants s'adaptent individuellement à l'arbre.

Pour toutes les fonctions, **5 connexions hydrauliques sont** nécessaire

Tension des chaînes automatiques [1)]

Graissage de la chaîne par graisse [2)]

Le **caisson de scie** possède une suspension active et oscillante.
Le carter de tronçonneuse peut pivoter pour empêcher la déformation de la lame sous l'effet d'une force excessive.

INFOS PRODUIT

FACTEURS CLÉS

- Pour toute pelle standard.
- Le montage directe du Woodcracker® CS sur la pelle permet l'extraction verticale des tronçons d'arbres dans leur environnement naturel, ce qui évite d'endommager les arbres ou bâtiments environnants, idéal pour l'abattage en sécurité.
- Grâce au graissage par graisse de la chaîne, pas de brouillard d'huile et graissage dans toutes les positions.
- Étrier de guidage amovible.
- Graissage automatique pour Tiltator.
- Position optimale pour le transport.
- Conception robuste avec peu d'entretien.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre. Machine en acier Hardox® à haute résistance.

[1)] Grâce au **tendeur de chaîne automatique**, la chaîne est toujours bien tendue.
Qu'importe si la machine ne fait que de démarrer ou si elle fonctionne depuis des heures. Ainsi, le travail n'est pas interrompu par une chaîne qui saute

[2)] Étant donné que le travail a lieu aussi bien au sol qu'en hauteur, une **lubrification de chaîne** à la graisse est utilisé.
Contrairement à la lubrification à l'huile engendrant un brouillard d'huile, la cabine de conduite n'est pas encrassée et tout particulièrement les vitres. La graisse a une meilleure tenue sur la chaîne et est donc, plus économique et plus durable.

OPTIONS

- 3 types de montage.

NEXT TECH WESTTECH

WOODCRACKER® CS

LA PINCE SCIE POUR L'ABATTAGE DES ARBRES EN TOUTE SÉCURITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

BREVETÉ

WOODCRACKER® CS	CS 580	CS 780
Diametre de découpe (mm)	580	750
Ouverture du grappin (mm)	1430	1600
Tiltator	rotation à l'infinie	rotation à l'infinie
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	1500 - 1600	1670
Débit hydraulique conseillé circuit principal [1] (l/min.)	120 - 170	120 - 170
Débit hydraulique conseillé circuit annexe [1] (l/min.)	50 - 70	50 - 70
Pression de travail conseillée (bar)	280	280
Poids du véhicule porteur [2] (t)	14 - 22	20 - 28
Caisson de scie	suspension active	suspension active
Graissage de la chaîne	Graisse	Graisse/Huile
Option : Power-Tiltator	•	•
Option : Graissage automatique pour Tiltator	•	•

[1] Selon les équipements du Woodcracker®. [2] Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

Woodcracker® CS – La pince scie avec système de scie monté en suspension pour l'abattage des arbres en toute sécurité.

Deux grappins puissants tiens l'arbre en toute sécurité.

Tronçonnage en fagot et dépose rapide.

DOMAINE D'APPLICATION

- Démontage des arbres en morceaux en toute sécurite.
- Récolte des troncs d'arbres.
- Dans les terrains en pentes et dans les milieux humides.
- Entretien des routes et sentiers.
- Abattage des arbres difficiles et problématique.
- Travail de la tête d'arbre au sol.

Grappins indépendants

Démontage des arbres en morceaux.

Pour gros bois et abattage problématique.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43(0)7277-27730 | office@westtech.at