



## SCHLÜSSELFAKTOREN

- Für jeden Standard-Bagger geeignet.
- Die direkte Anbauweise des Woodcracker® CS auf dem Bagger ermöglicht die stehende Entnahme von Teilstücken des Baumes aus seiner Umgebung. Dadurch werden umliegende Bäume oder Gebäude nicht beschädigt.
- Führungsbügel abnehmbar.
- Optimale Transportstellung für schadlosen Transport.
- Sehr robust und langlebig, wartungs- und verschleißarm.
- KTL-gründiert, Pulverdecklackierung.
- Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.
- 3 verschiedene Anbaumöglichkeiten.

<sup>1)</sup> Mit dem **automatischen Kettenspanner** hat die Kette immer die richtige Spannung.

Egal, ob die Maschine erst gestartet wird oder schon mehrere Stunden in Betrieb ist. Der Arbeitsprozess wird daher nicht durch eine lockere, abspringende Kette unterbrochen.

<sup>2)</sup> Da nicht nur am Boden, sondern auch in der Höhe gearbeitet wird, wird eine **Kettenschmierung mit Fett** verwendet.

Im Vergleich zu einer Ölschmierung kommt es nicht zur Ölvernebelung, die Verschmutzungen der Fahrerkabine, insbesondere der Scheibe verursacht. Das Fett hält sich wesentlich länger auf der Kette und ist somit auch sparsamer und langanhaltender.

## OPTIONEN

- Automatische Schmieranlage für Tiltator.
- MIC 4.0-fähig.



# DIE STARKE GREIFERSÄGE MIT ZWEI UNABHÄNGIGEN GREIFERN.



Die starken Greifer haben den Baum sicher im Griff.



Zwei starke unabhängige Greifer.

## TECHNISCHE DATEN



PATENTED

WOODCRACKER® CS dualGrip	CS 600 dualGrip	CS 800 dualGrip
Schnittdurchmesser (mm)	600	800
Greiferöffnung (mm)	1430	1600
Tiltator	endlos drehbar	endlos drehbar
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) <sup>1)</sup> (kg)	1090 - 1300	1620 - 1670
Empfohlene Literleistung Hauptkreis <sup>1)</sup> (l/min.)	120 - 170	120 - 170
Empfohlene Literleistung für Nebenkreis <sup>1)</sup> (l/min.)	50 - 70	50 - 70
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	280	280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug <sup>2)</sup> (t)	14 - 22	20 - 28
Sägekasten	aktiv gefedert	aktiv gefedert
Kettenschmierung Säge	Fett/Öl	Fett/Öl
Optional: Power-Tiltator	•	•
Optional: Automatische Schmieranlage für Tiltator	•	•
Optional: mit 3/4 Zoll Sägekette	-	•

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

## EINSATZGEBIETE

- Sicheres Abtragen von Bäumen in Teilstücken, in allen Lagen und Winkeln.
- Ernte von Stammmaterial.
- Im Gelände, auf Hangflächen und in Sumpfgebieten.
- Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen und Trassen.
- Problembaumfällung.
- Schnelles Aufarbeiten des bereits gefällten, am Boden liegenden Baumes.
- Erhaltung des Lichtraumprofils.

Sägekette .404"



Sägekette 3/4"



Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen.



Ernte von Stammmaterial.

<sup>1)</sup> Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. <sup>2)</sup> Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich